

LANZADORA DE CONCRETO VIA HUMEDO/SECO

CAPACIDAD DE LANZADO	7M3/ HORA
CARACTERISTICAS DEL MOTOR	220V 3 FASES 60HZ
POTENCIA DE MOTOR	7.5 KW - 10 HP
LUBRICACION	ACEITE DE ENGRANES
DIAMETRO DEL ROTOR	480 mm
TAMAÑO DE AGREGADO	0-15 mm
DIAMETRO INTERIOR DE MANGUERA	57 mm
LARGO DE MANGUERA	15 m
% DE REBOTE	6%
AIRE REQUERIDO VIA HUMEDO	750 CFM / 22 m3/m
AIRE REQUERIDO VIA SECO	450 CFM / 13M3/m
DISTANCIA VERTICAL HUMEDO	20 m
DISTANCIA HORIZONTAL HUMEDO	30 m
DISTANCIA VERTICAL SECO	20 m
DISTANCIA HORIZONTAL EN SECO	30 m
CAPACIDAD DE CHAROLA	.11 m3
TAMAÑO DE CHAROLA	60 cm Diametro x 40 cm Altura
PESO DE MAQUINA	800 KG
MEDIDAS DE MAQUINA	180 X 80 X 120



EN FODIMAQ MAQUINARIA TRABAJAMOS PARA OFRECERLE EQUIPAMIENTO DE CALIDAD PARA POTENCIALIZAR LA CAPACIDAD DE SUS PROYECTOS.

CONTAMOS CON REFACCIONES DE NUESTRAS MAQUINAS Y TENEMOS ENVIOS A TODA LA REPUBLICA.

NUESTRAS MAQUINAS CUENTAN CON POLIZAS DE GARANTIA QUE LE CUBREN ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD POR DEFECTOS DE FABRICACION, PARA MAS INFORMACION CONSULTE NUESTRO SITIO WEB.

SIN COMPROMISO CONTACTENOS PARA ACLARAR TODAS SUS DUDAS E INQUIETUDES O VISITENOS EN NUESTRAS INSTALACIONES.

