

DOBLADORA DE ALAMBRE CNC

| DOBLADORA DE ALAMBRE CNC | |
|---|---------------------|
| DIAMETRO ACEPTADO ALAMBRE BAJO CARBONO | 1.5 mm - 10 mm |
| DIAMETRO ACEPTADO ALAMBRE ALTO CARBONO | 1.5 mm - 8 mm |
| DIAMETRO ACEPTADO ALAMBRE INOXIDABLE 304 | 1.5 mm - 6 mm |
| VELICIDAD DE DOBLES PROMEDIO | 1.3 SEGUNDOS |
| ALIMENTACION ELECTRICA DE MAQUINA | 220V 3 FASES 60HZ |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE DOBLEZ | 4HP |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE ALIMENTACION | 4HP |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE ROTACION | 2.5 HP MITSUBISHI |
| METODO DE OPERACIÓN | CONTROL CNC TACTIL |
| PANEL DE CONTROL | PANTALLA TECTIL 12" |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS |
| PUERTOS DE ENRADA | LAN-USD |
| CONSUMO ELECTRICO TOTAL | 12KVA |
| CAPACIDA DE ROLLO DE ALIMENTACION | 1200 KG |
| PESO DE MAQUINA | 4000 KG |



EN FODIMAQ MAQUINARIA TRABAJAMOS PARA OFRECERLE EQUIPAMIENTO DE CALIDAD PARA POTENCIALIZAR LA CAPACIDAD DE SUS PROYECTOS.

CONTAMOS CON REFACCIONES DE NUESTRAS MAQUINAS Y TENEMOS ENVIOS A TODA LA REPUBLICA.

NUESTRAS MAQUIAS CUENTAN CON POLIZAS DE GARANTIA QUE LE CUBREN ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD POR DEFECTOS DE FABRICACION, PARA MAS INFORMACION CONSULTE NUESTRO SITIO WEB.

SIN COMPROMISO CONTACTENOS PARA ACLARAR TODAS SUS DUDAS E INQUIETUDES O VISITENOS EN NUSTRAS INSTALACIONES.

